SCHEDA TECNICA

SHADO
CERA ALTA PROTEZIONE

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
La speciale composizione di **Shado** a base di polimeri e cere siliconiche di nuova generazione consente di ottenere, con un'unica operazione, elevata protezione e lucentezza. Il prodotto è indicato per vernici nuove o leggermente opache, colorate e metallizzate. Esercita un alto potere pulente grazie all'azione di microabrasivi particolarmente selezionati, elimina dalla superficie della vernice ogni piccola irregolarità. Prodotto di facile impiego per una rapida lucidatura e protezione della vernice della carrozzeria. Forma un film lucido resistente agli agenti atmosferici e ai lavaggi. Si consiglia l'impiego 3÷4 volte l'anno.

- CAMPI DI IMPIEGO
Adatto per la lucidatura e protezione di qualsiasi tipo di vernice su carrozzeria d'auto.

- CARATTERISTICHE TECNICHE
- Aspetto — Liquido denso
- Colore — crema
- Odore — tipico
- Peso specifico g/ml — 1,06 ca.
- Flash point (vaso chiuso) — Non infiamm.

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione

- MODALITÀ D'USO
Lavare e asciugare la carrozzeria. Applicare una minima quantità di prodotto con un panno o ovatta eseguendo movimenti circolari. Lasciare asciugare e ripassare con un panno morbido pulito e asciutto preferibilmente in cotone. Operare su superfici limitate completando il trattamento ogni volta.

- AVVERTENZE
Non applicare al sole o su carrozzeria calda.
Non applicare su vetri e plastica

- STOCCAGGIO
In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta almeno 3 anni.

- CONFEZIONE
Barattolo in PE
Contenuto 500 ml

Cod. 8261

- NOTE
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

R&D 06.02.2008

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che d scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

A wholly-owned subsidiary of **PETRONAS**